



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce: **Marwel, s. r. o.**
Záříčů 121
768 11 Záříčů
IČ: 26275503
DIČ: CZ26275503

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

ŽELEZOBETONOVÝ SILNIČNÍ PANEL

určený pro: **dočasné účelové komunikace (např. na staveništi), dočasné objízdné komunikace a parkovací, průmyslové a jiné plochy,**

splňuje základní technické požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a nařízení a **je za podmínek výše určeného použití bezpečný.**

Výrobce přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy: PN-KZD+IZD, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a nařízení s použitím následujících dokladů:

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 238-STO/994-2b/2025 s platností do 9.9.2028, vydal QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno – Bosonohy, autorizovaná osoba č. 238

CERTIFIKÁT podle ČSN EN ISO 9001:2016 č. Q 994-7 s platností do 23.09.2028, vydal QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno, certifikační orgán č. 3011.

Název sledované vlastnosti	Zkušební postup (ZP) vždy ověření (O):	Poznámka:
Únosnost a použitelnost	ZP: ČSN 73 2030 O: kontrola výpočtu podle ČSN EN 1992	Provede se ověřením statického výpočtu nebo v odůvodněných případech zatěžovací zkouškou.
Odolnost betonu vůči působení prostředí	ZP: ČSN EN 206+A2 ČSN 73 1326	Na výřezech nebo krychlích, po 75 cyklech odpad <1000 g.m ⁻²
Pevnost betonu	ZP: ČSN 73 1373 ČSN P 73 2404 ed.2 ČSN EN 206+A2 ČSN EN 12390-3, 5, 7 ČSN EN 12504-1, 2 ČSN EN 13791 O: dokumentace výroby betonu	Normová kritéria pro předepsanou třídu betonu C30/37 XF4. Ověřuje se na zkušebních tělesech nebo nedestruktivně. V odůvodněných případech se posoudí i pevnost v tahu.
Geometrické parametry dílců	ČSN 73 0212-5 ČSN EN 13369	Požadavky konkrétní projektové dokumentace nebo: pro všechny rozměry (L, B, H) platí jednotný toleranční prostor: délka L ±10 mm, tloušťka B ±10 mm, výška H ± 5 mm, pokud projektant nestanoví jinak.
Značení výrobku	ZP: ČSN 72 3000 ČSN EN 13369	Vždy označení typu dílce a hmotnosti, u dílců shodného tvaru, ale rozdílné vnitřní konstrukce (způsob vyztužení, rozdílná třída betonu) vždy trvalé reliéfní značení na výrobku. Ověří se prohlídkou výrobků nebo kontrolou dodacích listů.
Bezpečnost úchytů	ZP: ČSN 73 0212-5 ČSN EN 13369 ČSN EN 1992-1-1 O: kontrola výpočtu	Úchyty – při použití typizovaných úchytů se ověřuje jejich profil, počet a umístění
Druh, počet a poloha výztuže, tloušťka krycí vrstvy	ČSN EN 13369 ČSN 42 0139 ČSN EN ISO 6892-1	Průměrné krytí výztuže: min 25 mm. Měřením a kontrolou výrobku před zabetonováním, popřípadě po zabetonování nedestruktivně magnetickou sondou nebo destruktivně – odkrytím výztuže. Naměřené hodnoty krytí výztuže musí být v toleranci požadovanou ČSN EN 13369
Vnější vady	ZP: ČSN 72 3000 ČSN EN 206+A2 ČSN EN 13369	Požadavky konkrétní projektové dokumentace nebo: Technologické vlasové trhlinky nenarušující

		statickou únosnost o šířce $\leq 0,3\text{mm}$. Není přípustné obnažení výztuže. Poškození hran a rohů max. 25 mm do hloubky a 20% celkové délky. Max. velikost pórů na povrchu je 20 mm.
Protismykové vlastnosti – hloubka makrotextury povrchu	ČSN 73 6177 ČSN EN 13036-1	Od 0,25 mm do 5,0 mm

V Záhří dne 12.04.2026

Ondřej Mahslon
jednatel společnosti